


SACRIFICIO

TANQUE ESCALDADOR SRA 2



DESCRIPCIÓN

El tanque escaldador a agua se utiliza para escaldar las aves antes del desplumado, está disponible en diferentes versiones de hasta seis vías. Está compuesto por diferentes elementos standard de soplado, intercambiadores de calor o difusores de vapor para el calentamiento del agua interior. El tanque está fabricado totalmente en acero inoxidable y equipado con puertas laterales para contener el vapor y facilitar las labores de inspección y limpieza.

DATOS TECNICOS SRA 1/2/3

Modelo	SRA1	SRA2	SRA3	
Longitud	1.900	3.800	5.700	mm
Anchura	600	600	600	mm
Longitud baño pollos	2,80	6,60	10,40	m
Capacidad calorias	60	120	180	kw/h
Difusores aire	1	1	2	N
Potencia soplantes	2,2	4	4	kw
Potencia total instalada	2,2	4	8	kw
Peso neto	650	945	1.240	kg
Volumen expedición	5,5	6,6	10	m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

DATOS TECNICOS SRA 4/5/6

Modelo	SRA4	SRA5	SRA6	
Longitud	7.600	9.500	11.400	mm
Anchura	600	600	600	mm
Longitud baño pollos	14	18	21,80	m
Capacidad calorias	240	300	360	kw/h
Difusores aire	2	3	3	N
Potencia soplantes	4	4	4	kw
Potencia total instalada	8	12	12	kw
Peso neto	1.535	1.830	2.125	kg
Volumen expedición	13,3	16,7	20	m³