ABATTAGE

DEPLUMEUSE DISCOMATIC SP4



DESCRIPTION

La plumeuse automatique Discomatic SP a été étudiée et construite avec des éléments modulables grâce auxquels il est possible d'adapter la machine à tous les types de production. La structure portante de la machine est entièrement construite en acier zingué à chaud alors que les bancs porte-disques et les carters sont en acier inox.

FICHE TECHNIQUE SP 44/ 52 /64

Modèle	**SP44**	**SP52**	**SP64**	
Longueur	2.500	2.700	3.250	mm
Largeur	1.800	1.800	1.800	mm
Disques chaque tête	11	13	16	N
Eau	800	1.000	1.200	l/h (45° C)
Total moteurs	4	4	8	N
Puissance totale	9	9	12	kw
Poids net	695	720	960	kg
Volume expédition	2,3	2,4	2,5	m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

2020 © Cattaruzzi Poultry Processing Solutions
Tel +39 030 3531875
cattaruzzi@cattaruzzi.com

FICHE TECHNIQUE SP 72 / 88

Modèle	**SP72**	**SP88**	
Longueur	3.650	4.200	mm
Largeur	1.800	1.800	mm
Disques chaque tête	18	22	N
Eau	1.200	1.400	l/h (45° C)
Total moteurs	8	8	N
Puissance totale	12	18	kw
Poids net	1.070	1.135	kg
Volume expédition	2,7	2,8	m³