


REFROIDISSEMENT ET CALIBRAGE

CROCHETS MULTIPLES



DESCRIPTION

Le convoyeur de refroidissement, installé entre la zone d'effilage et la zone de mise en caisse, sert pour baisser la température des poulets d'environ +38° C à environ +2°/4° C par l'intermédiaire d'air froide forcée. Les poulets sont suspendus sur des spéciaux crochets multiples qui peuvent être de différentes typologies et capacité sur la base du produit à refroidir et à l'espace disponible. La maison Cattaruzzi s.r.l. a été la première au monde qui a réalisé dans le 1982 un tunnel avec crochet unique/ligne de calibrage de 1.200 mt. de longueur et dix ans après un tunnel pareil avec longueur de 4.172 mt.

FICHE TECHNIQUE MODÈLE 24/27

Modèle	24	27	
Longueur	400	400	mm
Largeur	180	180	mm
Hauteur	1.280	1.440	mm
Poids net	5,5	7	kg
Volume expédition	4,5	5	m ³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

FICHE TECHNIQUE MODÈLE 30/51

Modèle	30	51	
Longueur	400	400	mm
Largeur	180	180	mm
Hauteur	1.600	1.600	mm
Poids net	8	14	kg
Volume expédition	5,5	7	m ³