
MACELLAZIONE

SPENNATRICE DISCOMATIC SP 6



DESCRIZIONE

Caratteristica principale di questa macchina sono le testate, che portano i dischi di spennatura, registrabili in ogni direzione, consentendo di fare la configurazione più idonea per i vari tipi di volatili. la spennatrice viene prodotta in vari modelli che variano in lunghezza a secondo della velocità della linea di macellazione. La macchina é interamente costruita in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA SP 66/ 78 / 96

Modello	**SP66**	**SP78**	**SP96**	
Lunghezza	2.500	2.700	3.250	mm
Larghezza	1.800	1.800	1.800	mm
Dischi per banco	11	13	16	N
Consumo acqua	800	1.000	1.200	l/h (45° C)
Totale motori instal	6	6	12	N
Potenza installata tot	13,5	13,5	18	kw
Peso netto	1.080	1.200	1.350	kg
Volume	4,3	4,6	5,5	m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

2020 © Cattaruzzi Poultry Processing Solutions
Tel +39 030 3531875
cattaruzzi@cattaruzzi.com

SCHEDA TECNICA SP 108 / 132

Modello	**SP108**	**SP132**	
Lunghezza	3.650	4.200	mm
Larghezza	1.800	1.800	mm
Dischi per banco	18	22	N
Consumo acqua	1.200	1.400	l/h (45° C)
Totale motori instal	12	12	N
Potenza installata tot	18	27	kw
Peso netto	1.470	1.700	kg
Volume	5,8	6	m^3