


MACELLAZIONE

SPENNATRICE DISCOMATIC SP 6



DESCRIZIONE

Caratteristica principale di questa macchina sono le testate, che portano i dischi di spennatura, registrabili in ogni direzione, consentendo di fare la configurazione più idonea per i vari tipi di volatili. La spennatrice viene prodotta in vari modelli che variano in lunghezza a secondo della velocità della linea di macellazione. La macchina è interamente costruita in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA SP 66/ 78 / 96

Modello	SP66	SP78	SP96
Lunghezza	2.500	2.700	3.250 mm
Larghezza	1.800	1.800	1.800 mm
Dischi per banco	11	13	16 N
Consumo acqua	800	1.000	1.200 l/h (45° C)
Totale motori instal	6	6	12 N
Potenza installata tot	13,5	13,5	18 kw
Peso netto	1.080	1.200	1.350 kg
Volume	4,3	4,6	5,5 m ³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

SCHEDA TECNICA SP 108 / 132

Modello	SP108 SP132		
Lunghezza	3.650	4.200	mm
Larghezza	1.800	1.800	mm
Dischi per banco	18	22	N
Consumo acqua	1.200	1.400	l/h (45° C)
Totale motori instal	12	12	N
Potenza installata tot	18	27	kw
Peso netto	1.470	1.700	kg
Volume	5,8	6	m ³