


MACELLAZIONE

SPENNATRICE DISCOMATIC SP 7 T



DESCRIZIONE

La spennatrice SPT è idonea per la spennatura dei tacchini. La macchina è composta da 7 testate indipendenti registrabili in ogni direzione, consentono di fare la configurazione più idonea per i vari tipi di volatili. La testata centrale ha montati speciali coni con dita di gomma che servono per spiumare le ali dei tacchini. La macchina è interamente costruita in acciaio inox.

SCHEMA TECNICA 77/ 91 / 112

Modello	SP77	SP91	SP112	
Lunghezza	2.500	2.700	3.250	mm
Larghezza	2.200	2.200	2.200	mm
Dischi per banco	11	13	16	N
Consumo acqua	800	1.000	1.200	l/h (45° C)
Totale motori instal	9	9	16	N
Potenza installata tot	20,25	20,25	27	kw
Peso netto	1.090	1.150	1.600	kg
Volume	5,8	6,2	7,5	m ³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

SCHEDA TECNICA 126 / 154

Modello	SP126 SP154		
Lunghezza	3.650	4.200	mm
Larghezza	2.200	2.200	mm
Dischi per banco	18	22	N
Consumo acqua	1.200	1.400	l/h (45° C)
Totale motori instal	16	18	N
Potenza installata tot	27	40,5	kw
Peso netto	1.670	1.880	kg
Volume	8,3	9,6	m ³