


MACELLAZIONE

VASCA DI BAGNATURA TWA 3



DESCRIZIONE

La vasca di bagnatura serve per bagnare i volatili prima della spiumatura ed è disponibile in diverse versioni da due fino a sei passaggi. E' composta da elementi standard componibili completi di soffiante, scambiatori di calore o diffusori di vapore per il riscaldamento dell'acqua nella vasca. La vasca è interamente costruita in acciaio inox ed è corredata da una cappa per il contenimento del vapore e di portelli laterali.

SCHEDA TECNICA TWA 1/2/3

Modello	TWA1	TWA2	TWA3	
Lunghezza	1.900	3.800	5.700	mm
Larghezza	1.500	1.500	1.500	mm
Lunghezza bagno	2,80	6,60	10,40	m
Capacità caldaia	60	120	180	kw/h
Soffianti	1	1	2	N
Potenza soffianti	2,2	4	4	kw
Potenza installata tot	2,2	4	8	kw
Peso netto	750	1.045	1.340	kg
Volume spedizione	4,8	9,6	14,4	m ³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

SCHEDA TECNICA TWA 4/5/6

Modello	TWA4	TWA5	TWA6	
Lunghezza	7.600	9.500	11.400	mm
Larghezza	1.150	1.150	1.150	mm
Lunghezza bagno	14	18	21,80	m
Capacità caldaia	240	300	360	kw/h
Soffianti	2	3	3	N
Potenza soffianti	4	4	4	kw
Potenza installata tot	8	12	12	kw
Peso netto	1.635	1.930	2.225	kg
Volume spedizione	19	24	28,8	m ³