

## TRATTAMENTO SCARTI

# SEPARATORE SCARTI



## DESCRIZIONE

Questa macchina serve per separare dall'acqua le penne e gli scarti provenienti dalle varie sale di lavorazione. Le parti solide vengono convogliate da una coclea interna al tamburo verso la bocca d'uscita mentre l'acqua viene raccolta nella vasca sottostante il tamburo forato. La struttura portante ed il tamburo separatore sono in acciaio inox.

## SCHEDA TECNICA

| <b>Modello</b>            | <b>15</b> | <b>20</b> |                   |
|---------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Capacità                  | 100       | 150       | m <sup>3</sup>    |
| Lunghezza                 | 1.250     | 1.250     | mm                |
| Larghezza                 | 2.500     | 3.000     | mm                |
| Altezza                   | 1.700     | 1.700     | mm                |
| Consumo acqua a 3 bar     | 0,7       | 0,9       | m <sup>3</sup> /h |
| Potenza installata totale | 1,1       | 1,5       | kw                |
| Peso totale               | 320       | 340       | kg                |
| Volume spedizione         | 5,3       | 6,3       | M <sup>3</sup>    |

## TRATTAMENTO SCARTI

# FILTRO COCLEA



## DESCRIZIONE

Il filtrococlea rappresenta la soluzione più semplice per la separazione ed il sollevamento degli scarti nei macelli avicoli. Il filtro trapezoidali antintasamento ha una luce di soli 0,5 mm. e la coclea è dotata di speciali setole montate sulla circonferenza per tenere costantemente il filtro pulito. La macchina è interamente costruita in acciaio inox.

## SCHEDA TECNICA

| Modello                   | RSU 500 | RSU 700 |                   |
|---------------------------|---------|---------|-------------------|
| Capacità                  | 140     | 360     | m <sup>3</sup>    |
| Lunghezza                 | 6.300   | 7.700   | mm                |
| Larghezza                 | 700     | 1.100   | mm                |
| Altezza                   | 1650    | 900     | mm                |
| Consumo acqua a 3 bar     | 0,1     | 0,2     | m <sup>3</sup> /h |
| Potenza installata totale | 3       | 4       | kw                |
| Peso totale               | 800     | 1.200   | kg                |
| Volume spedizione         | 4       | 7,6     | M <sup>3</sup>    |

## TRATTAMENTO SCARTI

# POMPA RICIRCOLO



## DESCRIZIONE

Questa pompa è usata per riciclare l'acqua proveniente dal separatore di penne dando la possibilità di riutilizzarla per trasportare le penne e gli scarti fuori dalla zona di spiumatura.

## SCHEDA TECNICA

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Capacità</b>           | <b>2.400 l/min</b> |
| Lunghezza                 | 300 mm             |
| Larghezza                 | 800 mm             |
| Altezza                   | 640 mm             |
| Potenza installata totale | 1,3 kw             |
| Peso totale               | 65 kg              |
| Volume spedizione         | 0,2 M <sup>3</sup> |

## TRATTAMENTO SCARTI

# SERBATOIO SCARTI



## DESCRIZIONE


Viene utilizzato per la raccolta e lo stoccaggio del sangue e/o dei polmoni. Il serbatoio è completo di gambe raccordi e valvola di scarico; è costruito in acciaio zincato a caldo.

## SCHEDA TECNICA

|                   |            |              |              |                |
|-------------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Capacità</b>   | <b>800</b> | <b>1.500</b> | <b>2.200</b> | <b>l</b>       |
| Diametro          | 800        | 1.000        | 1.200        | Ø              |
| Altezza           | 1.800      | 2.320        | 2.320        | mm             |
| Peso totale       | 230        | 400          | 460          | kg             |
| Volume spedizione | 3          | 5            | 7            | M <sup>3</sup> |

## TRATTAMENTO SCARTI

# TRITURATORE



## DESCRIZIONE

Serve per tritare le zampe e le carcasse di pollo o di tacchino per trasportarle tramite vuoto nei serbatoi di raccolta all'esterno del macello. La struttura, gli alberi e uncini di frantumazione sono costruiti in acciaio inox.

## SCHEDA TECNICA

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| <b>Lunghezza</b>                       | <b>1.100</b> | <b>mm</b>      |
| Larghezza                              | 1.000        | mm             |
| Altezza                                | 1.700        | mm             |
| Potenza installata totale 8 (2 motori) | kw           |                |
| Peso totale                            | 330          | kg             |
| Volume spedizione                      | 0,8          | M <sup>3</sup> |

## TRATTAMENTO SCARTI

# TRAMOGGIA SCARTI



## DESCRIZIONE

Questa tramoggia serve per raccogliere ed inviare, tramite vuoto, gli scarti provenienti dalle varie lavorazioni (teste, zampe, visceri, ecc.). Sulla tramoggia è montata una valvola a ghigliottina azionata da un cilindro pneumatico. Il ciclo di apertura/chiusura della valvola viene impostato e regolato su un apposito quadro elettronico. La tramoggia è costruita in acciaio inox.

## SCHEDA TECNICA

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Lunghezza            | 900 mm                 |
| Larghezza            | 900 mm                 |
| Altezza              | 550 mm                 |
| Consumo aria a 6 bar | 0,36 m <sup>3</sup> /h |
| Peso totale          | 30 kg                  |
| Volume spedizione    | 0,4 M <sup>3</sup>     |

## TRATTAMENTO SCARTI

# CICLONE CILINDRICO



## DESCRIZIONE

Questa attrezzatura, costruita in acciaio inox, serve per ricevere e scaricare ad intervalli, regolati da un apposito quadro elettrico, gli scarti provenienti dalle varie tramogge.

## SCHEDA TECNICA

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Capacità</b>   | <b>120 l</b>       |
| Lunghezza         | 480 mm             |
| Larghezza         | 480 mm             |
| Altezza           | 1.250 mm           |
| Peso totale       | 55 kg              |
| Volume spedizione | 0,5 M <sup>3</sup> |

## TRATTAMENTO SCARTI

# PRESSA PIUME



## DESCRIZIONE

Il compattatore viene posizionato dopo il separatore di penne o filtrococlea per ridurre la quantità di acqua presente nelle piume. La riduzione dell'acqua avviene mediante pressatura meccanica esercitata da una coclea, senza albero centrale, che compatta il prodotto verso l'uscita. La macchina è costruita interamente acciaio inox

## SCHEDA TECNICA

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Modello</b>     | <b>400 RPS</b>      |
| Capacità           | 4 m <sup>3</sup> /h |
| Lunghezza          | 3.010 mm            |
| Larghezza          | 431 mm              |
| Potenza installata | 5,5 kw              |



## TRATTAMENTO SCARTI

# POMPA VUOTO



## DESCRIZIONE

Queste pompe servono per creare il vuoto alle varie utenze poste nell'impianto. Le pompe vengono fornite montate su serbatoi "polmone di protezione" per evitare che residui solidi entrino nelle stesse. Il corpo della pompa è in ghisa, la girante in bronzo.

## SCHEDA TECNICA MODELLO 14/17/21

| <b>Modello</b>        | <b>14</b> | <b>17</b> | <b>21</b> | <b>I</b>          |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Capacità a vuoto      | 120       | 215       | 350       | m <sup>3</sup> /h |
| Consumo acqua a 3 bar | 0,8       | 1,1       | 1,1       | m <sup>3</sup> /h |
| Potenza installata    | 4         | 7,5       | 11        | kw                |
| Peso totale           | 97        | 132       | 210       | kg                |
| Volume spedizione     | 0,07      | 0,13      | 0,20      | M <sup>3</sup>    |

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

## SCHEMA TECNICA MODELLO 23/25

| <b>Modello</b>        | <b>23</b> | <b>25</b> | <b>I</b>          |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Capacità a vuoto      | 535       | 810       | m <sup>3</sup> /h |
| Consumo acqua a 3 bar | 1,9       | 2,5       | m <sup>3</sup> /h |
| Potenza installata    | 15        | 22        | kw                |
| Peso totale           | 330       | 445       | kg                |
| Volume spedizione     | 0,22      | 0,40      | M <sup>3</sup>    |