COLGADOR INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN

El transportador de enfriamiento instalado entre la zona de evisceración y la zona de encajado, se utiliza para poder bajar la temperatura de los pollos de alrededor de +38°C hasta +2 +4°C por medio de aire frio forzado. Los pollos van suspendidos de los colgadores individuales.

2020 © Cattaruzzi Poultry Processing Solutions
Tel +39 030 3531875
cattaruzzi@cattaruzzi.com

COLGADORES MULTIPLES



DESCRIPCIÓN

El transportador de enfriamiento instalado entre la zona de evisceración y la zona de encajado, se utiliza para poder bajar la temperatura de los pollos de alrededor de +38°C hasta +2 +4°C por medio de aire frio forzado. Los pollos van suspendidos de los colgadores múltiples, que pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del producto a enfriar y del espacio disponible.

DATOS TECNICOS MODELO 24/27

Modelo	**24**	**27**	
Longitud	400	400	mm
Anchura	180	180	mm
Altura	1.280	1.440	mm
Peso neto aprox.	5,5	7	kg
Volumen expedición	4,5	5	m^3

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

Longitud	400	400	mm
Anchura	180	180	mm
Altura	1.600	1.600	mm
Peso neto aprox.	8	14	kg
Volumen expedición	5,5	7	m³

PUENTE DE PESAJE

DESCRIPCIÓN

El Puente de pesaje consta de una estructura, guías deslizantes y protecciones en acero inoxidable. La máquina incorpora una célula de carga (resistente al recalentamiento), captadores de lectura y contador de colgadores, final de carrera de seguridad contra las paradas.

DATOS TECNICOS

Capacidad	**12.000 b/h**	
Longitud	1.800	mm
Anchura	260	mm
Altura	680	mm
Peso neto	30	kg
Volumen expedicion	0,7	M³

CALIBRADORA ELECTRONICA

DESCRIPCIÓN

La calibradora electrónica está diseñada para seleccionar y almacenar hasta 16 pesos y posteriormente enviar dichos productos a 16 estaciones de descarga. Los datos memorizados pueden ser enviados a una impresora, permitiendo de esta manera una visión inmediata del lote.

2020 © Cattaruzzi Poultry Processing Solutions
Tel +39 030 3531875
cattaruzzi@cattaruzzi.com

ESTACION DE DESCARGA 180



DESCRIPCIÓN

Esta unidad está compuesta por un cilindro neumático activado por una electroválvula. La estación va fijada al chasis del transportador y viene equipada con todos los cables neumáticos y eléctricos. El chasis es de acero galvanizado y las guías de los colgadores en acero inoxidable.

DATOS TECNICOS

Longitud	**685**	**mm**
Anchura	140	mm
Altura	540	mm
Consumaccion aire	0,7	m^3/h
Peso neto	77	kg
Volumen expedicion	0,42	M^3

ESTACION DE DESCARGA 232



DESCRIPCIÓN

Esta unidad está compuesta por un cilindro neumático activado por una electroválvula. La estación va fijada al chasis del transportador y viene equipada con todos los cables neumáticos y eléctricos. El chasis es de acero galvanizado y las guías de los colgadores en acero inoxidable.

DATOS TECNICOS

Longitud	**385**	**mm**
Anchura	140	mm
Altura	540	mm
Consumaccion aire	0,7	m^3/h
Peso neto	77	kg
Volumen expedicion	0,42	M^3

LAVADORA COLGADORES MULTIPLES

DESCRIPCIÓN

Esta máquina sirve para lavar en continuo los colgadores múltiples porta pollos del túnel de enfriamiento. La estructura auto portante es fabricada con chapa en acero inoxidable. La máquina se divide en dos secciones: en la primera sección se realiza el lavado con agua filtrada que después es reciclada por medio de una bomba y en la segunda sección se realiza el aclarado y la desinfección.

DATOS TECNICOS

Capacidad	**300**	**S/h**
Longitud	4.000	mm
Anchura	1.200	mm
Altura	2.360	mm
Consumo agua a 3 bar	0,5	m^3/h
Potencia total instalada	10	kw
Peso neto	900	kg
Volumen expedicion	9,6	M^3

TRANSPORTADOR DE CAJAS

DESCRIPCIÓN

El transportador aéreo de cajas de distribución ha sido diseñado para transportar las cajas utilizadas para el empaque a las diferentes áreas de la planta de procesamiento. Esto reduce el costo de mano de obra para transportar manualmente las cajas o las bandejas de plástico, ahorra espacio en el piso y mantiene los ritmos de producción. Se encuentran disponibles ganchos especiales para transportar cualquier tipo de caja o bandeja.

2020 © Cattaruzzi Poultry Processing Solutions
Tel +39 030 3531875
cattaruzzi@cattaruzzi.com

CARRO DE ENFRIAMIENTO



DESCRIPCIÓN

El carro está fabricado en acero inoxidable y se utiliza para el transporte de los productos sacrificados hasta las cámaras de refrigeración. Está compuesto de un chasis auto portante soportado mediante 4 ruedas con rodamientos a bolas, sobre dicho chasis se suspenden 3 o más colgadores múltiples porta pollos. La capacidad del carro es de 190 pollos.

DATOS TECNICOS

Capacidad	**190**	**q**
Longitud	1.500	mm
Anchura	800	mm
Altura	1.600	mm
Peso neto	80	kg
Volumen expedicion	0,6	M^3