


## ABATTAGE

# BAC D'ECHAUDAGE SRA 2



## DESCRIPTION

La bac à bain sert pour mouiller les poulets premier du déplumage et il est disponible en différentes versions de deux jusqu'à les six passages. Est composée par éléments standards à éléments complets de soufflante, déchargeur de chaleur ou diffuseurs de vapeur pour le chauffage de l'eau dans la bac. La bac est construite en acier entièrement inox et elle est équipée par un chape pour la limitation de la vapeur, les sabords latéraux.

## FICHE TECHNIQUE MODÈLE SRA 1/ 2/ 3

Modèle	SRA1	SRA2	SRA3	
Longueur	1.900	3.800	5.700	mm
Largeur	600	600	600	mm
Longeur bain poulets	2,80	6,60	10,40	m
Capacité chaudière	60	120	180	kw/h
Soufflantes	1	1	2	N
Puissance soufflantes	2,2	4	4	kw
Puissance totale	2,2	4	8	kw
Poids net	650	945	1.240	kg
Volume expédition	5,5	6,6	10	m <sup>3</sup>

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

## FICHE TECHNIQUE MODÈLE SRA 4/ 5/ 6

<b>Modèle</b>	<b>SRA4</b>	<b>SRA5</b>	<b>SRA6</b>	
Longueur	7.600	9.500	11.400	mm
Largeur	600	600	600	mm
Longeur bain poulets	14	18	21,80	m
Capacité chaudière	240	300	360	kw/h
Soufflantes	2	3	3	N
Puissance soufflantes	4	4	4	kw
Puissance totale	8	12	12	kw
Poids net	1.535	1.830	2.125	kg
Volume expédition	13,3	16,7	20	m <sup>3</sup>