


MACELLAZIONE

SPENNATRICE DISCOMATIC SP 5



DESCRIZIONE

Caratteristica principale di questa macchina sono le testate, che portano i dischi di spennatura, registrabili in ogni direzione, consentendo di fare la configurazione più idonea per i vari tipi di volatili. La spennatrice viene prodotta in vari modelli che variano in lunghezza a secondo della velocità della linea di macellazione. La macchina è interamente costruita in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA SP 55/ 65 / 80

Modello	SP55	SP65	SP80	
Lunghezza	2.500	2.700	3.250	mm
Larghezza	1.800	1.800	1.800	mm
Dischi per banco	11	13	16	N
Consumo acqua	800	1.000	1.200	l/h (45° C)
Totale motori installati	5	5	10	N
Potenza installata totale	11,25	11,25	15	kw
Peso netto	800	835	1.190	kg
Volume	3,8	4	4,5	m ³

SCHEDA TECNICA SP 90 / 110

Modello	SP90	SP110	
Lunghezza	3.650	4.200	mm
Larghezza	1.800	1.800	mm
Dischi per banco	18	22	N
Consumo acqua	1.200	1.400	l/h (45° C)
Totale motori installati	10	10	N
Potenza installata totale	15	22,5	kw
Peso netto	1.225	1.330	kg
Volume	4,9	5,4	m ³