


## MACELLAZIONE

# VASCA DI BAGNATURA SRA 2



## DESCRIZIONE

La vasca di bagnatura serve per bagnare i volatili prima della spiumatura ed è disponibile in diverse versioni da due fino a sei passaggi. E' composta da elementi standard componibili completi di soffiante, scambiatori di calore o diffusori di vapore per il riscaldamento dell'acqua nella vasca. La vasca è interamente costruita in acciaio inox ed è corredata da una cappa per il contenimento del vapore e di portelli laterali.

### SCHEDA TECNICA MODELLO SRA 1/ 2/ 3

Modello	SRA1	SRA2	SRA3	
Lunghezza	1.900	3.800	5.700	mm
Larghezza	600	600	600	mm
Lunghezza bagno	2,80	6,60	10,40	m
Capacità caldaia	60	120	180	kw/h
Soffianti	1	1	2	N
Potenza soffianti	2,2	4	4	kw
Potenza installata tot	2,2	4	8	kw
Peso netto	650	945	1.240	kg
Volume spedizione	5,5	6,6	10	m <sup>3</sup>

### SCHEDA TECNICA MODELLO SRA 4/ 5/ 6

Modello	SRA4	SRA5	SRA6	
Lunghezza	7.600	9.500	11.400	mm
Larghezza	600	600	600	mm
Lunghezza bagno	14	18	21,80	m
Capacità caldaia	240	300	360	kw/h
Soffianti	2	3	3	N
Potenza soffianti	4	4	4	kw